


Pavé Cassara®



Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Pavé Cassara®




	Dimensions (mm)	Dimensions (po)
A	100 x 300 x 400	4 x 11 13/16 x 15 3/4
B	100 x 300 x 500	4 x 11 13/16 x 19 11/16
C	100 x 300 x 600	4 x 11 13/16 x 23 5/8
Poids par mcx (moy.)	35 kg	76 lb
Mcx par surface (moy.)	6,67 mcx/m ²	0,62 mcx/pi ²
Surface par rang	0,90 m ²	9,69 pi ²
Surface par cube	7,20 m²	8 Rgs
		77,52 pi²
Qté par cube	48 mcx (A=16 B=16 C=16)	
Longueur par rang	3,00 m lin.	9,84 pi lin.
Longueur par cube	24,00 m lin.	78,72 pi lin.
Poids par cube	1657 kg	3655 lb

Couleurs

Codes	Couleurs
COULEURS PRESTIGE	
10200757	nuancé gris Scandina
10200561	nuancé beige Ambré
10200563	noir Rockland
COULEURS STANDARD	
10200562	nuancé gris Ombragé

Rang type



Pavé Cassara® Grand Rectangle




	Dimensions (mm)	Dimensions (po)
D	100 x 300 x 700	4 x 11 13/16 x 27 9/16
Poids par mcx	48 kg	106 lb
Mcx par surface	4,76 mcx/m ²	0,44 mcx/pi ²
Surface par rang	0,63 m ²	6,78 pi ²
Surface par cube	5,04 m²	8 Rgs
		54,24 pi²
Longueur par rang (1)	0,90 m lin.	2,95 pi lin.
Longueur par cube (1)	7,20 m lin.	23,60 pi lin.
Qté par cube	24 mcx	24 mcx
Poids par cube	1160 kg	2557 lb

Couleurs


Codes	Couleurs
COULEURS PRESTIGE	
10200758	nuancé gris Scandina
10200565	nuancé beige Ambré
10200566	noir Rockland
COULEURS STANDARD	
10200564	nuancé gris Ombragé

Rang type




(1) Installation en soldat


Motifs de pose



PAVÉ CASSARA 100 % D
MOTIF LINÉAIRE



PAVÉ CASSARA 100 % A,B,C
MOTIF LINÉAIRE



PAVÉ CASSARA 85 % A,B,C ET 15 % D
MOTIF LINÉAIRE

Notes

Mise en place du sable d'empli-joint: Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.

Motifs de pose: Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.