

Pavé Lexa®

👣 **Piétonnier** - Conçu pour la circulation des piétons

🚗 **Véhiculaire** - Permet la circulation de voitures



Pavé Lexa® 330 x 165


	Dimensions (mm)	Dimensions (po)
A	A 80 x 330 x 165	3 1/8 x 13 x 6 1/2
Poids par mcx	10 kg	21 lb
Mcx par surface	18,37 mcx/m ²	1,70 mcx/pi ²
Surface par rang	0,98 m ²	10,55 pi ²
Surface par cube	8,82 m² 9 Rgs	94,95 pi²
Longueur par rang (4)	2,97 m lin.	9,75 pi lin.
Longueur par cube (4)	26,73 m lin.	87,75 pi lin.
Qté par cube	162 mcx	162 mcx
Poids par cube	1590 kg	3506 lb
⁽¹⁾ Poids par mcx	13 kg	29 lb
⁽¹⁾ Surface par cube	6,86 m² 7 Rgs	73,85 pi²
⁽¹⁾ Longueur par rang (4)	2,97 m lin.	9,75 pi lin.
⁽¹⁾ Longueur par cube (4)	20,79 m lin.	68,21 pi lin.
⁽¹⁾ Qté par cube	126 mcx	126 mcx
⁽¹⁾ Poids par cube	1677 kg	3697 lb

⁽⁴⁾ Installation en soldat

Couleurs

Codes	Couleurs
COULEURS PRESTIGE	
10550867	beige Caméo
10550485	noir Rockland ⁽¹⁾
COULEURS STANDARD	
10550435	gris Sterling
10550551	gris Alpin

Rang type



Pavé Lexa® 330 x 330


	Dimensions (mm)	Dimensions (po)
B	B 80 x 330 x 330	3 1/8 x 13 x 13
Poids par mcx	20 kg	43 lb
Mcx par surface	9,18 mcx/m ²	0,85 mcx/pi ²
Surface par rang	0,98 m ²	10,55 pi ²
Surface par cube	8,82 m² 9 Rgs	94,95 pi²
Longueur par rang	2,97 m lin.	9,74 pi lin.
Longueur par cube	26,73 m lin.	87,66 pi lin.
Qté par cube	81 mcx	81 mcx
Poids par cube	1590 kg	3506 lb
⁽²⁾ Poids par mcx	26 kg	58 lb
⁽²⁾ Surface par cube	6,86 m² 7 Rgs	73,85 pi²
⁽²⁾ Longueur par rang(4)	2,97 m lin.	9,74 pi lin.
⁽²⁾ Longueur par cube(4)	20,79 m lin.	68,18 pi lin.
⁽²⁾ Qté par cube	63 mcx	63 mcx
⁽²⁾ Poids par cube	1677 kg	3697 lb

⁽⁴⁾ Installation en soldat

Couleurs


Codes	Couleurs
COULEURS PRESTIGE	
10550866	beige Caméo
10550484	noir Rockland ⁽²⁾
COULEURS STANDARD	
10550434	gris Sterling
10550436	gris Alpin

Rang type



Pavé Lexa® 330 x 495

C




	Dimensions (mm)	Dimensions (po)
C	80 x 330 x 495	3 1/8 x 13 x 19 1/2
Poids par mcx	29 kg	65 lb
Mcx par surface	6,12 mcx/m ²	0,57 mcx/pi ²
Surface par rang	0,98 m ²	10,55 pi ²
Surface par cube	8,82 m²	9 Rgs
		94,95 pi²
Longueur par rang ⁽⁴⁾	1,98 m lin.	6,50 pi lin.
Longueur par cube ⁽⁴⁾	17,82 m lin.	58,50 pi lin.
Qté par cube	54 mcx	54 mcx
Poids par cube	1590 kg	3506 lb
⁽³⁾ Poids par mcx	39 kg	86 lb
⁽³⁾Surface par cube	6,86 m²	7 Rgs
		73,85 pi²
⁽³⁾ Longueur par rang ⁽⁴⁾	1,98 m lin.	6,50 pi lin.
⁽³⁾ Longueur par cube ⁽⁴⁾	13,86 m lin.	45,50 pi lin.
⁽³⁾ Qté par cube	42 mcx	42 mcx
⁽³⁾ Poids par cube	1677 kg	3697 lb

⁽⁴⁾ Installation en soldat


Couleurs

Codes	Couleurs
COULEURS PRESTIGE	
10550865	beige Caméo
10550483	noir Rockland ⁽³⁾
COULEURS STANDARD	
10550433	gris Sterling
10550437	gris Alpin


Rang type




Motifs de pose




MOTIF LINÉAIRE
100 % A




MOTIF CHEVRON
100 % A




MOTIF LINÉAIRE (EN DAMIER)
100 % B




MOTIF LINÉAIRE
100 % C




MOTIF CHEVRON
100 % C




MOTIF MODULAIRE
33 % A, 66 % B




MOTIF LINÉAIRE
17 % A, 33 % B, 50 % C



MOTIF MODULAIRE
17 % A, 33 % B, 50 % C



MOTIF MODULAIRE
25 % A, 75 % C



MOTIF MODULAIRE
25 % B, 75 % C

Notes

Mise en place du sable d'empli-joint: Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.

Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.