

Pavé Melville® 80



Piétonnier - Conçu pour la circulation des piétons

Véhiculaire - Permet la circulation de voitures

Pavé Melville® 80

	Dimensions (mm)	Dimensions (po)
A	80 x 190 x 380	3 1/8 x 7 1/2 x 15
B	80 x 380 x 380	3 1/8 x 15 x 15
C	80 x 380 x 570	3 1/8 x 15 x 22 7/16
Poids par mcx (moy.)	27 kg	60 lb
Mcx par surface (moy.)	6,93 mcx/m ²	0,65 mcx/pi ²
Surface par rang	0,87 m ²	9,33 pi ²
Surface par cube	7,83 m²	9 Rgs
		83,97 pi²
Qté par cube	54 mcx (A=18 B=18 C=18)	
Longueur par rang ⁽¹⁾	2,28 m lin.	7,48 pi lin.
Longueur par cube ⁽¹⁾	20,52 m lin.	67,32 pi lin.
Poids par cube	1463 kg	3225 lb


⁽¹⁾ Installation en soldat

Couleurs


Codes	Couleurs
COULEURS PRESTIGE	
10550869	nuancé beige Ambré
10550557	noir Rockland
10550447	nuancé beige Margaux
10550446	nuancé gris Scandina
COULEURS STANDARD	
10550868	nuancé gris Ombragé
10551053	nuancé brun Habano
10550558	nuancé gris Newport
10550556	nuancé beige Savannah
10551113	nuancé gris Norvick

Peut être empilé en double


Rang type



Motifs de pose



MELVILLE 80
MOTIF LINÉAIRE



MELVILLE 80
MOTIF MODULAIRE

Notes

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.

Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.