




# Pavé Mondrian® Plus 80

-  **Piétonnier** - Conçu pour la circulation des piétons
-  **Véhiculaire** - Permet la circulation de voitures
-  **Perméable** - Favorise l'infiltration d'eau de ruissellement




## Pavé Mondrian® Plus 80

	Dimensions (mm)	Dimensions (po)
A	80 x 330 x 165	3 1/8 x 13 x 6 1/2
B	80 x 330 x 330	3 1/8 x 13 x 13
C	80 x 330 x 495	3 1/8 x 13 x 19 1/2
Poids par mcx (moy.)		18 kg / 40 lb
Mcx par surface (moy.)		9,17 mcx/m <sup>2</sup> / 0,85 mcx/pi <sup>2</sup>
Surface par rang		0,98 m <sup>2</sup> / 10,55 pi <sup>2</sup>
<b>Surface par cube</b>		<b>8,82 m<sup>2</sup> / 9 Rgs / 94,95 pi<sup>2</sup></b>
Qté par cube		90 mcx (A=36 B=36 C=18)
Longueur par rang		2,97 m lin. / 9,75 pi lin.
Longueur par cube		26,73 m lin. / 87,75 pi lin.
Poids par cube		1680 kg / 3704 lb


## Couleurs

Codes	Couleurs
<b>COULEURS PRESTIGE</b>	
10551161	noir Rockland
10551159	nuancé beige Margaux
10551158	nuancé beige Amboise
10550461	nuancé gris Scandina
<b>COULEURS STANDARD</b>	
10551156	nuancé gris Norvick
10550456	nuancé brun Penfield
10551162	nuancé gris Laurentia
10551160	nuancé gris Newport


## Rang type



## Motifs de pose



MONDRIAN PLUS 80  
MOTIF LINÉAIRE



MONDRIAN PLUS 80  
MOTIF MODULAIRE

## Notes

Mise en place du sable d'empli-joint: Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.

Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.

Des détails supplémentaires spécifiques à ce produit sont disponibles en consultant notre guide d'installation d'aménagement paysager sur notre site internet (section pavage perméable).