

# Pavé Melville® Plank



**Piétonnier** - Conçu pour la circulation des piétons

**Véhiculaire** - Permet la circulation de voitures

## Pavé Melville® Plank Slim

	Dimensions (mm)	Dimensions (po)
A	80 x 127 x 300	3 1/8 x 5 x 11 13/16
B	80 x 127 x 400	3 1/8 x 5 x 15 3/4
C	80 x 127 x 500	3 1/8 x 5 x 19 11/16
Poids par mcx (moy.)	9 kg	21 lb
Mcx par surface (moy.)	19,61 mcx/m <sup>2</sup>	1,83 mcx/pi <sup>2</sup>
Surface par rang	1,07 m <sup>2</sup>	11,48 pi <sup>2</sup>
<b>Surface par cube</b>	<b>8,56 m<sup>2</sup></b>	<b>8 Rgs</b>
		<b>91,84 pi<sup>2</sup></b>
Longueur par rang	8,40 m lin.	27,56 pi lin.
Longueur par cube	67,20 m lin.	220,48 pi lin.
Poids par cube	1610 kg	3542 lb

## Couleurs

Codes	Couleurs
<b>COULEURS PRESTIGE</b>	
10550862	nuancé beige Ambré <b>N</b>
10550398	noir Rockland
10550400	nuancé beige Margaux
10550392	nuancé gris Scandina
<b>COULEURS STANDARD</b>	
10550861	nuancé gris Ombragé <b>N</b>
10551051	nuancé brun Habano <b>N</b>
10550399	nuancé gris Newport
10550391	nuancé beige Savannah

## Rang type

B	A	C
B	A	C
B	A	C
B	A	C
B	A	C
B	A	C
B	A	C

Peut être empilé en double.

## Pavé Melville® Plank Large

	Dimensions (mm)	Dimensions (po)
A	80 x 190 x 300	3 1/8 x 7 1/2 x 11 13/16
B	80 x 190 x 400	3 1/8 x 7 1/2 x 15 3/4
C	80 x 190 x 500	3 1/8 x 7 1/2 x 19 11/16
Poids par mcx (moy.)	14 kg	31 lb
Mcx par surface (moy.)	13,16 mcx/m <sup>2</sup>	1,22 mcx/pi <sup>2</sup>
Surface par rang	0,91 m <sup>2</sup>	9,82 pi <sup>2</sup>
<b>Surface par cube</b>	<b>7,28 m<sup>2</sup></b>	<b>8 Rgs</b>
		<b>78,56 pi<sup>2</sup></b>
Longueur par rang	4,80 m lin.	15,75 pi lin.
Longueur par cube	34,40 m lin.	126,00 pi lin.
Poids par cube	1399 kg	3078 lb

## Couleurs


Codes	Couleurs
<b>COULEURS PRESTIGE</b>	
10550863	nuancé beige Ambré <b>N</b>
10550395	noir Rockland
10550393	nuancé beige Margaux
10550397	nuancé gris Scandina
<b>COULEURS STANDARD</b>	
10550864	nuancé gris Ombragé <b>N</b>
10551052	nuancé brun Habano <b>N</b>
10550394	nuancé gris Newport
10550396	nuancé beige Savannah

## Rang type


B	A	C
B	A	C
B	A	C
B	A	C

Peut être empilé en double.


## Motifs de pose



MELVILLE PLANK SLIM MOTIF LINÉAIRE



MELVILLE PLANK LARGE  
MOTIF LINÉAIRE



MELVILLE PLANK 50 % SLIM  
ET 50 % LARGE

## Notes

Mise en place du sable d'empli-joint : Recouvrir la plaque vibrante d'une semelle amovible en caoutchouc, néoprène ou polypropylène.

Recouvrir les outils de déneigement avec des protecteurs de type téflon ou néoprène pour minimiser les risques de dommages contre les éraflures ou les éclats de béton.

Motifs de pose : Ces motifs de pose sont à titre d'exemple seulement et ne représentent qu'un aperçu des multiples possibilités de réalisation. Permacon décline toute responsabilité quant à l'excédent ou le manque de pavés résultant d'une installation selon ces motifs de pose.