





RÖCKA

DESCRIPTION: Marches TEXTURE: Pierre naturelle (Fossile)

DESSUS DE PALETTE - 48"



DESSUS DE PALETTE - 60"



NOTES

* Pour une allure authentique, chaque option de couleur est composée de tons clairs et foncés. La présence d'ingrédients naturels dans la recette de fabrication, tel que le granit, donne place à une variété de tons, de veines et de textures d'une pierre à l'autre.

Röcka 48" est une marche à double face. Chacun des côtés présente une légère différence dans la texture naturelle. Veuillez en tenir compte lorsque vous procéderez à l'installation juxtaposée de telles marches. Nous vous recommandons de placer ensemble les marches ayant une texture identique.

Veuillez noter que l'on remarque un léger angle vertical à l'avant et à l'arrière de la marche, qui fera en sorte que la profondeur de la marche variera de $\frac{3}{8}$ ", entre le dessous et le dessus.

Afin de conserver une apparence naturelle, les dimensions du produit peuvent varier de ± 5 mm ($\frac{3}{16}$ ") en hauteur ± 13 mm ($\frac{1}{2}$ ") en longueur et largeur.


Spécifications par palette		Impérial	Métrique
48" DOUBLE-FACE	Cubage	8 unités	8 unités
	Poids approximatif	2 770 lb	1 256 kg
	Nombre de rangs	4	
	Couverture linéaire par rang	8 pi lin./rang	2,44 m lin./rang
	Couverture linéaire par palette	32 pi lin.	9,76 m lin.

D2 L	H D1	Dimensions des unités		Qté/pal	
		po	mm		
		Hauteur	6	152	8 unités
		Profondeur 1	14 $\frac{7}{8}$	378	
		Profondeur 2	14 $\frac{1}{8}$	359	
		Longueur	48	1 219	



Spécifications par palette		Impérial	Métrique
60"	Cubage	2 unités	2 unités
	Couverture linéaire par palette	10 pi lin./pal	3,05 m lin./pal
	Poids approximatif	1 020 lb	463 kg
	Nombre de rangs	1	

D2 L	H D1	Dimensions des unités		Qté/pal	
		po	mm		
		Hauteur	6	152	2 unités
		Profondeur 1	15 $\frac{1}{4}$	387	
		Profondeur 2	14 $\frac{5}{8}$	371	
		Longueur	60	1 524	



RÖCKA LIMONS

Le mur Röcka pourra être utilisé également pour l'installation sur les côtés des marches Röcka (limons). Pour plus d'informations techniques, consulter la page 185.

